

Gyémántvágó rendszer, 230 mm

DCG L 26-6 230 G-Set

Rendelési szám 494.674



Gyémántvágó rendszer, 230 mm

- + Azonnali munkára kész az elszívóval és a 230 mm-es Standard -Diamandjet vágótárcsával.
- + Erőteljes sarokcsiszoló - L 26-6 230 - lágy indítással, újraindítás elleni védelemmel áramkimaradás esetére, túlterhelés elleni védelemmel, CDC elektronikus visszacsatolás védelemmel, Anti Kick Back funkcióval (leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- + Teljesen beépített elszívóház a hatékony porelszíváshoz
- + Közvetlen csatlakozás FLEX Clip rendszeren keresztül.
- + Rendkívül erős konstrukció. A stabilizáló elem megakadályozta a sarokcsiszoló által okozott oldalsó torzulást.
- + Az alaplap görgőkkel szerelt a könnyű futáshoz. Vezetősínnel és a nélkül is használható.
- + {Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe und beliebigem Schnittbeginn (Tauschschnitt) mit und ohne Führungsschiene (max. 55 mm mit, 60 mm ohne Schiene).}
- + Az oldalfogantyú bal és jobb oldalra is felszerelhető.
- + Tároló, fedélrekesz az apró alkatrészekhez, kiegészítőkhöz, mind pl.: gyémánttárcsa, oldalsó fogantyú, vagy 800 mm-es vezetősín.

Műszaki jellemzők

Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Leadott teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Vágásmélység / vezetősínnel	60 / 55 mm
Szorítókarantyú Ø	64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méret (LxSzxH, elszívóbúrával együtt)	610 x 195 x 290 mm
Tömeg gyémántvágó rendszerrel	9,18 kg

Alapkészlet

1 porelszívó védőburkolat DCG AG 230	471.895
1 gyémánt vágótárcsa univerzális	500.720
1 db vezetősín GRS 80	353.280
1 DCG AG csomag gumiperemű betét (3)	494.593
1 DCG AG 230 távtartó gyűrű készlet L26/24/22	494.615
1 SoftVib-markolat	325.384
1 szorító karima	338.753
1 Szorítóanya, M14	100.080
1 hatlapú ímbuszkulcs, SW 6	104.167
1 rögzítőkulcs	100.110
1 bélelt szerszámkoffer	499.579