

2100 Wattos sarokcsiszoló, 230 mm

L 21-6 230

Rendelési szám 391.514



2100 Wattos sarokcsiszoló, 230 mm

- + Robosztus motor és hajtóműház. A stabil és robusztus acél-hajtómű valamint a fémsapkával védett orsócsapágy jelentősen megnöveli megbízhatóságát és élettartamát
- + Optimális vezetést és kezelést biztosító, jó fogású és rendkívül keskeny motorház. Kiegészítő rezgés-csillapítás a motorház és a hátsó markolat közötti rezgés-csillapító gyűrűnek köszönhetően
- + SoftVib markolat a vibráció csökkentéséhez, három pozícióban rögzíthető
- + Hátsó bot-fogantyú puha béléssel a biztonságos fogáshoz
- + Kapcsoló: bekapcsolódást blokkoló kapcsolóval
- + Újraindítás-védelem áramszünet után
- + Elektromos túlfeszültségvédelem: lassúáram felvétel az elektromos hálózat túlterhelése nélkül
- + Orsórögzítés
- + Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
- + Vágóburkolt (389.625), vagy vágóburkolat védőlemez (446.068) Opcionális tartozék

Műszaki jellemzők

Max. korong átmérő	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2100 Watt
Leadott teljesítmény	1250 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	5,4 kg

Alapkészlet

1 vbiztonsági védőburkolat 230 Ø	338.729
1 SoftVib-markolat	325.384
1 szorító karima	338.753
1 Szorítóanya, M14	100.080
1 rögzítőkulcs	100.110

Tartozékok

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, standard beton

Rendelési szám 349.054



Műszaki jellemzők	
Méretetek mm-ben	230 Ø x 22,2
DB	1

Gyors, hosszú-életű univerzális vágótárcsa, alkalmas betonhoz, aszfalthoz és kövekhez.

Diamantjet - univerzális gyémánt vágótárcsa

Rendelési szám 500.720



Műszaki jellemzők	
Méretetek mm-ben	230 Ø 22,2
DB	1

Univerzális vágótárcsa a leggyakoribb építkezési anyagokhoz, mint pl.: B45 beton (kemény beton), puha gránit, klinker, téglá.

SDS-Clc gyorszorítóanya

Rendelési szám 253.049



Műszaki jellemzők	
DB	1

A szerszám nélküli korong cseréhez, alkalmas Ø 150-230 mm-ig.

Tartozékok

SoftVib kézfogantyú

Rendelési szám 325.384



Műszaki jellemzők

Típus	M 14
DB	1

SoftVib markolat vibráció csökkentővel, jelentősen lecsökkentve a kéznek és karnak átadott vibrációt és lecsökkenti a felhasználó -vibráció miatt kialakuló- sérülésének veszélyét.

Védőburkolat

Rendelési szám 338.729



Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	230
DB	1

Védőburkolat.

Tartozékok

Biztonsági védőburkolat

Rendelési szám 389.625



Biztonsági védőburkolat, használható L 21-6/L 24-6/L 26-6 230-hez.

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	230
DB	1

Porelszívó védőburkolat

Rendelési szám 445.487



Porelszívó készlet 125 mm-es sarokcsiszolókhöz. A készlet alumínium burkolatból és vezetőkerekes elszívóból áll. Szerszám nélkül csatlakoztatható a biztonsági védőburkolathoz.

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	230
DB	1

Tartozékok

Vágókorong védőburkolat

Rendelési szám 446.068



Szerszám nélküli biztonsági védőburkolat átalakítás vágó munkákhoz.

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	230
DB	1

Porelszívós védőburkolat nagy sarokcsiszolókhöz, 230 mm

Rendelési szám 471.895



Porelszívó extra hatékony porelszívással a pontos vágásokhoz, a 230 mm-es gyémánt-tárcsával való munkákhoz. Rendkívül stabil házzal. A stabilizáló elem megakadályozza a sarokcsiszoló oldalhúzója által létrejövő torzulásokat. Az alaplap kerekkel szerelt a könnyű futás érdekében, a markolat jobb és bal oldalra is szerelhető. Szívótömlő csatlakozással a FLEX Clip rendszerhez és adapter a FLEX vezetősínhez. Skálázott mélységhatárolóval a vágási mélység beállításához (vezetősínnel, vagy a nélkül). A maximális vágási mélység 60 mm.

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben	230
Méret (Sz x H x M)	365x195x290 mm
DB	1

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Bélelt szerszámkoffer

Rendelési szám 444.391



Műszaki jellemzők

Tömeg	4,0 kg
DB	1

Ütésálló műanyag koffer nagy sarokcsiszolókhöz (Ø 230 mm-ig) és renováló gépekhez (LD 18-7 125 R / 150 R. LD 24-6 180) illeszkedő betéttel. Tartalmazza a fogantyútartót, a tárcsahelyet Ø 230 mm-ig és a DIN A5 átlátszó fedéltartót.