

Mobil munkaállomás a falí és mennyezeti csiszológépekhez

GM 340

Rendelési szám 473.278



Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény	2 x 230 V
Szerszám felfogatás	minden Zsiráf típus (kivéve WSE 7, GSE 5)
Max. munkamagasság	3400 mm
Méretetek mm-ben	1140 x 670
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	31,5 kg

Mobil munkaállomás a falí és mennyezeti csiszológépekhez

- + Mobil munkaállomás bármelyik Zsiráf GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV és WST 1000 FV változathoz, mely a gép súlyát átvéve segíti a könnyű munkát
- + Jelentősen kevesebb erőfeszítést igényel a felhasználótól, csökkentve a fáradtságérzetet.
- + A mobil munkaállomás tartós vazzal egy igenyes alkalmazas epitkezesekre. A fekezett kormánymű optimalis kormányozhatosaggal biztosítja a könnyű es pontos munkat. Optimalizalt súlyu alaplemez a FLEX ipari porszivok számára.
- + Nagy gumi kerekék biztosítják az megfelelő stabilitast es kormányozhatosagot az epitkezeseken. A kerekagy védők további vedelmet nyujtanak a veletlen falserulesek okozasa ellen.
- + Az össze-, és szétszerelés szerszám nélkül elvégezhető a gyors-zárás bilincsel. A robusztus keret összecukható az egyszerű, kis helyigényes szállításhoz.
- + Puha fogantyúval szerelt kar, csőbilincs és kábelcsévéző 7.5 m kábelhez
- + 2 csatlakozó aljzat a szerszámok részére 230 V/CEE
- + Billenő csuklóval (90° mindkét irányban) ellátott az optimális és könnyű mozgásért, a mennyezetek, ferde felületek és falak tökéletes befejezéséért
- + Az erőteljes szorító segítségével a Zsiráf gyors, szerszám nélküli cseréje lehetséges. A tartórúdon található kettős bilincs segítségével a munkamélység is könnyen, szerszám nélkül állítható.
- + Gazrugo segítségével biztosítható az kellő nyomóerő a karcolásmentes felületért.
- + A műanyag csúszó hüvely biztosítja a Zsiráf zavartalan működését és a pontos vezetést a felületen