

Nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozó-készülék

PE 14-1 180

Rendelési szám 395.749



Műszaki jellemzők

Max. polírozó szivacs Ø	250 mm
Max. támaszlap átmérő	180 mm
Üresjárat fordulatszám	250-1380 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Méret (H x M)	405x117 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

1 markolat	252.721
------------	---------

Nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozó-készülék

- + Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- + Erőteljes 1400 wattos motor, rendkívül hatékony ventilátorral az optimális hűtésért
- + Folyamatos sebességszabályzó kapcsoló: lassú indítás 1. sebességben (250 /perc) és sebességzár a folyamatos működéshez
- + Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
- + A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- + Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- + Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- + Tengelyretesz: Ideális helyen, hogy megakadályozza a működési hibát, ám ne zavarja a markolatrészt.
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Kifejezetten vízszintes és függőleges felületek megmunkálására szolgál. Autó-, hajó- és repülőgépipari felhasználásra
- + Szélsőségesen alacsony fordulatszámmal és magas forgató-nyomatékkal políroz, pl. hőérzékeny felületeken
- + 4 méteres PUR H05-BQF kábel: időjárásálló, flexibilis, magas kopásállósággal