

1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

MXE 1602 + WR2 160

Rendelési szám 459.232



1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval

- + Robusztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú – a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékátvitelért
- + Teljes hullám elektronika szabályozás: lassúáram-felvétel, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, és fokozat nélküli fordulatszám-szabályozás a gázadagoló-kapcsoló által- a fordulatszámot az optimális keverési fordulatszám eléréséig szabályozhatjuk. Megbízható teljesítmény minden fordulatszám-tartományban
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel. Ideális a folyamatos keveréshez
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütődésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tészta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injektáló habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs

Műszaki jellemzők

Üresjárat fordulatszám 1. sebességben	0-150/300/530 /perc
Üresjárat fordulatszám 2. sebességben	0-200/400/780 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Leadott teljesítmény	925 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantyú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	160 mm
Méret (Sz x H x M)	343 x 405 x 215 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül)	5,0 kg

Alapkészlet

1 WR2 spirál keverőkosár 160x600 M14	369.004
1 villáskulcs SW 22	439.975