

2 sebességű akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Rendelési szám 469.092



Műszaki jellemzők

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1. sebességben	0-210/325/53 0/perc
Üresjárat fordulatszám 2. sebességben	0-320/490/78 0/perc
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Méret (Sz x H x M)	355 x 230 x 320 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

2 sebességű akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V

- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Robosztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú – a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékátvitelért
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Szabadalmaztatott orsózár indításvédelemmel a keverőszár szerszám nélküli csréjéhez
- + Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tézta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injekciós habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral

Alapkészlet

1 WR2 spirál keverőkosár 120x600 M14	368.881
1 villáskulcs SW 22	439.975
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 töltő CA 10.8/18.0	417.882