

2 sebességű akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Rendelési szám 469.092



Műszaki jellemzők

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 1. sebességben	0-210/325/53 0/perc
Üresjárat fordulatszám 2. sebességben	0-320/490/78 0/perc
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantú Ø	53 mm
Max. keverőfej Ø	120 mm
Méret (Sz x H x M)	355 x 230 x 320 mm
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

2 sebességű akkus keverő 3 fokozatú sebességkapcsolóval, 18 V

- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Robosztus 2-sebességű hajtómű: nagyban dimenzionált és optimális arányú – a különböző anyagoknak megfelelő sebességekért, az erőteljes nyomatékátvitelért
- + Gumi borítással védett 3-állású kapcsoló, mely a munka megszakítása nélkül elérhető. 1. állás: tisztítás, 2. állás: felkeverés, 3. állás: keverés
- + Forgó kapcsoló az optimális keverési sebesség beállításához. 1. sebesség: nagy viszkozitású anyagokhoz, 2. sebesség: közepes és alacsony viszkozitású anyagokhoz
- + Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- + Zárható Ki/Be kapcsoló
- + A Be/Ki kapcsoló rugalmas gumi borítása megakadályozza a szennyeződések gépbe jutását, megakadályozva ezzel a kapcsoló elakadását, tönkremenetelét.
- + Ergonomikus fogantyú a meghajtó egységen: kis tömeg, fáradásmentes kar- és egyenes testtartás a kényelmes, könnyű kezelésért
- + Gumi ütközőkkel a gép négy sarkán, melyek megakadályozzák az ütdésből eredő gép sérüléseket, valamint védik a gépet szállítás közben
- + A motorház feletti védőborítás megakadályozza az esővíz behatolását és irányítja a hűtőlevegő áramlását.
- + Szabadalmaztatott orsózár indításvédelemmel a keverőszár szerszám nélküli csréjéhez
- + Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig
- + WR2 keverőszárral a különböző keverékekhez, tézta állagútól a keményig, mint pl.: csemperagasztó, injekciós habarcs, önterülő anyag, kötőanyag, előgyártott vakolat, kötőhabarcs
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral

Alapkészlet

1 WR2 spirál keverőkosár 120x600 M14	368.881
1 villáskulcs SW 22	439.975
2 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 töltő CA 10.8/18.0	417.882

Tartozékok

Keverőkosár RR2

Rendelési szám 368.903



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	20-40
DB	1

Két negatívan elrendezett lemez, mely lefele keveri az anyagot, megakadályozva az anyag kifröccsenését. Ideális sűrű anyagok keveréséhez: festékek, lakkok, mázak, bevonatok, paszták, bitumen.

Spirál keverőkosár WR2

Rendelési szám 368.881



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	15-25
DB	1

Két jobbirányú spirál, kemény anyagok dagasztására, és keverésére. A keverőrúd a keveréket felfelé kényszeríti az ideális átdolgozás érdekében. Rendkívül sokoldalúan használható: csemperagasztók, fugázó anyagok, töltőanyagok, kész vakolatok, ragasztó habarcsok, esztrich anyagok keverésére.

Tartozékok

Spirál keverőkosár WR3R

Rendelési szám 368.911



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	15-25
DB	1

Három jobbirányú spirál, mellyel még a legkeményebb, legnehezebb anyagok is könnyedén elkeverhetők. A keverőkosár ideális: habarcs, beton, gipsz, esztrich, bitumen, gipszkarton ragasztó keverésére.

Spirál keverőkosár WR3L

Rendelési szám 369.055



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	15-25
DB	1

Három darab, óramutató járásával ellenkező irányba mutató spirál nyomja le a keveréket a tartályba. Bármilyen lerakódott pigmentet, száraz- vagy rost anyagot szintbe hoz és egyenletesen elkever. A keverék nem fröcsköl. Ideális folyékony és krémes keverékekhez: festékek, emulziós festékek, gipsz vakolat, öntvény vegyület, szálanyag.

Tartozékok

Keverőkosár SR2

Rendelési szám 368.938



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	15-25
DB	1

A két ellentétes irányban döntött lapokkal ellátott korong dinamikus áramlást idéz elő a tartályban. A keverőlapátok a korongon ellenkező irányban keverik az anyagot lefelé vagy felfelé. Ajánlott erős anyagokhoz, mint: festék, emulzió, paszta, ragasztó, fugázó habarcs.

Keverőszár RB

Rendelési szám 369.152



Műszaki jellemzők	
Keverőkosár mm-ben	120 Ø
Keverés kg-ban	10-30
DB	1

Kerek keverő kar megakadályozza a légbuborékok bekeverését. Ideális minden olyan anyaghoz ahol a légszakokat el kell kerülni: fugamaradékok, fuga, ragasztóanyag, tömítések.

Tartozékok

Keverőlapát, M 14

Rendelési szám 124.761



Nagyobb mennyiségekhez. Hosszabbítóval használható.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	120 Ø
DB	1

Keverőkosár, M 14

Rendelési szám 124.753



Kisebb mennyiségekhez. Hosszabbítóval használható.

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben	70 Ø
DB	1

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.886



Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.894



Műszaki jellemzők	
Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,72 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882



Műszaki jellemzők	
DB	1

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő 10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

Tartozékok

Akkus fűtőszálas kabát



Kiváló minőségű fűthető kabát, kényelmes pamut béléssel, levehető kapucnival. Szél és víztaszító anyag a magas minőségért. Három fűtési zóna az egyéni hőbeállításokhoz és a gyors melegítés funkcióhoz. 10,5/21 óra fűtési idő 1-es szinten, 1, 9,5/19 óra fűtési idő 2-es szinten és 5/10 óra fűtési idő 3-as szinten (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). 10,8 V-os és 18,0 V-os Li-Ion akkumulátorokkal működtethető. Az akkumulátor adapter USB portokkal rendelkezik okostelefonok töltéséhez. Akkumulátort nem tartalmaz.

Műszaki jellemzők

Méret	DB	Rendelési szám
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

LED munkalámpa

Rendelési szám 417.955



Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Erőteljes LED munkalámpa 24 db hidegfényű LED-del és integrált kisülés elleni védelemmel. A LED fej elforgatható 320°-ban és hajlítható 180°-ban. Az elforgatható és süllyeszthető kampóval rögzíthető a lámpa. Világítási idő: 20 óra a 2,5 Ah-s akkuval, 40 óra az 5 Ah-s akkuval. FLEX akkumulátor rendszer: minden 18 V-os FLEX akkumulátorral használható. A lámpa nem tartalmazza az akkumulátort, külön rendelhető.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Tartozékok

Teljesítmény 55 R

Rendelési szám 491.349



A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkumulátorból áll

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Teljesítmény 22 Q

Rendelési szám 491.357



A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 2.5 Ah-s akkumulátorból áll

Műszaki jellemzők

DB	1
----	---