FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

RETECFLEX , az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

RE 16-5 115, Kit B-Jet

Rendelési szám 505.021

Műszaki jellemzők	
Max. korong átmérő	115 mm
Max. fúrófej ø	80 mm
Marómélység	0-6 mm
Üresjárati fordulatszám	1900-5500 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Leadott teljesítmény	950 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet	
1 gyémánt csiszolótányér Beton-Jet	503.053
1 védő burkolat ø 115 mm körkefével	366.528
1 kontroll pad és burkolat ø 80 mm	366.897
1 tépőzáras fényező pad ø 115/M14	503.754
Korund fényező korong szett ø 115	1 csomag
1 kengyelfogantyú	1 db
1 hatlapú imbuszkulcs SW 4	102.229
3 rögzítőcsavar, M8	3 db
1 hordtáska L-BOXX® 238	414.093
1 táska betét	414.182

RETECFLEX , az univerzális eszköz a felújításhoz és korszerűsítéshez

+ Mikroprocesszor elektronika szabályozás: fordulatszám-előválasztó (kapcsoló), tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
+ Motor: erőteljes, erős motor a gyors munkafolyamatokhoz
+ Anti-Kickback - leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
+ Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
+ Speciális váltóház: speciális váltó áttétel a nagy forgatónyomaték érdekében közepes és alacsony sebességtartományban
+ Fokozatmentesen állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú az optimális kezelhetőséghez és irányításhoz
+ Porzáró ki-/be kapcsoló
+ Hatékony porelszívás, köszönhetően a nagy elszívó kereszt-résznek. Egyszerű, gyors csatlakozás a FLEX clip rendszer segítségével. Nem szükséges adapter vagy szűkítős foglalat
+ Védőburkolat: fokozatmentesen állítható magasság
+ Univerzális eszköz rendszer, ami sokfajta felújító és modernizáló alkalmazáshoz felhasználható. Kompakt, kezes és ideális a kis felületekhez és nagyméretű élek munkálataihoz
+ Orsórögzítés
+ Gyémánt csiszolótárcsa beton, öreg töredezett beton, kemény cement vakolat, beton zsalu maradványok, kemény epoxigyanta bevonatok eltávolítására és beton szinterezésre. Nagyfokú csiszolási kapacitás és élettartam az új szegmenstervezésnek köszönhetően.