

## Kompakt akkumulátoros körfűrész védő búrával 18,0 V

CS 45 18.0-EC C

Rendelési szám 517.674



### Műszaki jellemzők

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5400 /perc
Fűrészlap-befogó	20 mm
Vágómélység	0-46,5 mm
Fűrészlárcsa Ø	128 mm
Méret (Sz x H x M)	315 x 120 x 262 mm
Tömeg akku nélkül	2,4 kg

### Alapkészlet

1 porzsák	1 db
1 elszívó adapter	1 db
1 párhuzamos ütköző	1 db
1 db fűrészlap	517.682

### Kompakt akkumulátoros körfűrész védő búrával 18,0 V

- + Tökéletesen kiegyensúlyozott fűrész kézi vágáshoz. A fogantyú a fűrészlappal egy vonalban van, így segíti a precíz kézi megvezetést a jelölés mentén az egyenes és tökéletes vágási eredményért, további vezetősín nélkül
- + Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerősítésű cementlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + 18.0 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + A motorfék 2 mp alatt leállítja a fűrészlapot
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Kompakt és egyben ergonomikus kialakítás
- + A legújabb biztonsági előírásoknak megfelelően a folyamatos merülővágásokhoz védőburkolat időigényes eltávolítása nélkül
- + Intuitív rögzítő kar a vágási mélység beállításához
- + Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- + Csatlakozó külső porelszíváshoz, Ø 27 mm, vagy lépcsős adapter
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Tartozékok

### Standard cserefogas körfűrészlap

Rendelési szám 517.682



#### Műszaki jellemzők

DB	1
Méreték mm-ben	128 Ø x 20

A Multi-Cut karbidhegyű fűrészlap különféle építkezési körülmények közötti vágáshoz van optimalizálva. Fához, zsaluzati panelekhez, deszkákhoz, tetőlécetekhez stb. használható, akár szögek elvágására is a fában.

### CordlessConnect rendszer

Rendelési szám 512.869



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

Akkumulátoros gépek vezetékes ipari porszívókhoz történő csatlakoztatásához. A rádiós távirányító egység egy szalaggal rögzíthető a porszívócsőhöz, vagy a géphez, az aljzat pedig csatlakozik a hálózathoz, így a porszívó bekapcsolása kézzel vezérelhető. A porszívó bekapcsolása kétféleképp vezérelhető, gombnyomásra, vagy a beépített rezgésérzékelőn keresztül. A készlet a rádióvezérlőből, a távirányítóból, hosszú és rövid rögzítőszalagokból (23,5/13 cm) áll.

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Tartozékok

### Gumi rögzítőszalag a CordlesConnect rendszerhez

Rendelési szám 512.885



Tépjárási szalag 2 hosszúságban ( 23,5 és 13 cm), a rádiós távirányító rögzítéséhez a szívótolmlón, vagy az akkumulátoros egységen.

#### Műszaki jellemzők

DB	2
----	---

### Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.886



Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

#### Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,42 kg
DB	1

FLEX-Elektrowerzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Tartozékok

### Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V

Rendelési szám 445.894



#### Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás	5,0 Ah
Akku feszültség	18,0 V
Tömeg	0,72 kg
DB	1

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

### Gyorstöltő

Rendelési szám 417.882



#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő 10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45 perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
Telefon +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Tartozékok

### Teljesítmény 55 R

Rendelési szám 491.349



A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 5.0 Ah-s akkumulátorból áll

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---

### Teljesítmény 22 Q

Rendelési szám 491.357



A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V / 2.5 Ah-s akkumulátorból áll

#### Műszaki jellemzők

DB	1
----	---